

plustrans-Thermo-/Thermotransferdrucker

# ▶ Zebra Stripe S-400

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

Der Stripe S-400 ist überall dort optimal einzusetzen, wo Platz und Gewicht eine Rolle spielt.

Der Drucker wurde konzeptioniert um schnell, preiswert und platzsparend Barcodeetiketten zu erzeugen.

Die Drucker der Stripe-Serie ermöglichen es Ihnen, äußerst kostengünstig beim Etikettendruck auf die bewährte Zebraqualität zurückzugreifen.



Abb.: Stripe S-400  
Art.-Nr.: 250A21021000

- ▶ Druckverfahren:  
Thermo-/Thermotransfer
- ▶ Druckgeschwindigkeit:  
51- 102 mm/sek.
- ▶ Auflösung:  
200 dpi - 8 Dot
- ▶ Etikettenabmessungen:  
Höhe 6 - 920 mm, Breite 19 - 114 mm
- ▶ Druckbereich:  
Höhe 914 mm, Breite 104 mm
- ▶ Materialstärken:  
0,1 mm min. - 0,25 mm max.
- ▶ Rollenabmessungen:  
Kerndurchmesser 40 mm, 76 mm  
Außendurchmesser 200 mm max.
- ▶ Lichtschranken:  
Durchlicht positionierbar
- ▶ Schnittstelle:  
RS 232C und Centronics
- ▶ Stromversorgung:  
100-120 VAC, 220-240 VAC
- ▶ Betriebstemperatur:  
5 ~ 40 Grad Celsius,  
15% ~ 85% Luftfeuchtigkeit
- ▶ Abmessungen:  
Höhe 330 mm, Breite 210 mm,  
Tiefe 432 mm, Gewicht 7,71 kg
- ▶ Zulassung:  
CE; FCC Class A; UL
- ▶ Zubehör:  
cutter, Peel-Off,  
bitte fragen Sie unsere Fachberater

## Bestellnummer:

- S- 400

Art.-Nr. 250A21021000

Witte plusprint  
Druckmedien GmbH

Service-Center


+49(0)1805 

P	H	O	N	E	W	I	T	T	E
7	4	6	6	3	9				

+49(0)1805 

F	A	X	W	I	T	T	E
3	2	9	9	4	8		

e-mail: [mail@witte-group.de](mailto:mail@witte-group.de)  
<http://www.witte-group.de>



plusprint-Thermo-/Thermotransferdrucker

# ▶ Zebra Stripe S-600

Komplettlösungen „**Alles aus einer Hand**“

Der Stripe S-600 ist überall dort optimal einzusetzen, wo Platz und Gewicht eine Rolle spielen und die Druckgeschwindigkeit+Speicherkapazität vom S-400 nicht ausreicht.

Der Drucker wurde konzipiert um schnell, preiswert und platzsparend Barcodeetiketten zu erzeugen und über die Optionen zu schneiden oder zu spenden.

Die Drucker der Stripe-Serie ermöglichen es Ihnen, äußerst kostengünstig beim Etikettendruck auf die bewährte Zebraqualität zurückzugreifen.



Abb.: Stripe S-600  
Art.-Nr.:250A21021050

- ▶ Druckverfahren:  
Thermo-/Thermotransfer
- ▶ Druckgeschwindigkeit:  
51, 76, 102, 127 und 152 mm/sek.
- ▶ Auflösung:  
200 dpi - 8 Dot
- ▶ Etikettenabmessungen:  
Höhe 6 - 920 mm, Breite 19 - 114 mm  
(Bei Cutterbetrieb Breite max.: 104 mm)
- ▶ Druckbereich:  
Höhe 914 mm, Breite 104 mm
- ▶ Materialstärken:  
0,1 mm min. - 0,25 mm max.
- ▶ Rollenabmessungen:  
Kerndurchmesser 40 mm, 76 mm  
Außendurchmesser 200 mm max.
- ▶ Lichtschranken:  
Durchlicht positionierbar
- ▶ Schnittstelle:  
RS 232C, und Centronics
- ▶ Stromversorgung:  
100-120 VAC, 220-240 VAC
- ▶ Betriebstemperatur:  
5 ~ 40 Grad Celsius,  
15% ~ 85% Luftfeuchtigkeit
- ▶ Abmessungen:  
Höhe 330 mm, Breite 210 mm,  
Tiefe 432 mm, Gewicht 7,84 kg
- ▶ Zulassung:  
CE; FCC Class A; UL
- ▶ Optionen:  
Cutter, oder Spender
- ▶ Zubehör:  
cutter, Peel-Off, etc.  
bitte fragen Sie unsere Fachberater

Witte plusprint  
Druckmedien GmbH

Service-Center

## Bestellnummern:

- S- 600 Art.-Nr. 250A21021000
- S- 600/cutter Art.-Nr. 250A21021250
- S- 600/spender Art.-Nr. 250A21021200

+49(0)1805 **PHONE WITTE**  
7 4 6 6 3 9

+49(0)1805 **FAX WITTE**  
3 2 9 9 4 8

e-mail: mail@witte-group.de  
http://www.witte-group.de